

QUICK 969A+ stacja lutownicza Nr kat. 212893

QUICK 969B+ stacja lutownicza Nr kat. 212894

QUICK 969D+ stacja lutownicza Nr kat. 212895



Cechy:

- Kompaktowy design, oszczędność miejsca.
 - Zwiększona moc do 70W optymalizuje lutowanie.
 - Wytrzymała grzałka z możliwością szybkiej wymiany grotu.
 - Posiada odporne na wysokie temperatury silikonowe kable i akcesoria.
 - Metalowy uchwyt na kolbę z czyszczeniem grotów.
- * 969A+: Specjalnie zaprojektowane pokrętko do kalibracji zapobiega przypadkowemu zmienieniu ustawień temperatury.
 * 969B+: Wyświetlacz LED, trzy programowalne tryby pracy, zabezpieczenie hasłem, cyfrowa kalibracja temperatury
 * 969D+: Wyświetlacz LCD, pamięć temperatur, zabezpieczenie hasłem, cyfrowa kalibracja temperatury.

Standardowe akcesoria:



Specyfikacja:

Model	969A+	969B+	969D+
Moc	70W (Max)	70W (Max)	70W (Max)
Wyświetlacz	-	LED	LCD
Napięcie robocze	220V AC	220V AC	220V AC
Zakres temperatury (lutownica)	200~450°C	100~480°C	100~480°C
Stabilizacja temperatury (lutownica)	±2°C	±2°C	±2°C
Temperatura otoczenia	0~40°C	0~40°C	0~40°C
Napięcie grot-ziemienie	<2mV	<2mV	<2mV
Rezystancja grot-ziemienie	<2Ω	<2Ω	<2Ω
Całkowite wymiary	87 x 140 x 118.7 (mm)	87 x 140 x 118.7 (mm)	87 x 140 x 118.7 (mm)
Waga	Okolo 1.7 kg	Okolo 1.7 kg	Okolo 1.7 kg

