

Karta techniczna

Zmywacz PCB alkoholowy

Zmywacz PCB przeznaczony do zmywania wszelkich pozostałości po lutowaniu z powierzchni obwodów drukowanych i czyszczenia ramek agregatów lutowniczych; szablonów, sit kalafonii oraz rozpuszczania resztek topnika. Płyn nie atakuje podłoża ani elementów konstrukcyjnych obwodów drukowanych.

Zastosowanie:

- Doskonały do automatycznego lub ręcznego mycia w liniach myjących pracujących w sposób ciągły.
- Urządzeniach komorowych periodycznych.
- Urządzeniach do mycia sit szablonów i ramek transportowych agregatów lutowniczych gdzie dopuszczalne jest mycie pakietów w wodzie.

Właściwości fizykochemiczne płynu:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość	g/cm ³	0,78
Lepkość dynamiczna w 20 °C	mPa·s	2,4
Rozpuszczalność	-	w wodzie - całkowita
Wygląd	-	ciecz, bezbarwna

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
1 L	metalowa butelka	1	ART.AGT-048
5 L	metalowy kanister	1	ART.AGT-049

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu odpowiadającym obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - magazyn ognioodporny, bez ogrzewania, instalacja elektryczna i wentylacyjna przeciwybuchowa, podłoga z wykładziną elektroprzewodzącą; metalowe urządzenia i wyposażenie magazynów, zbiorniki, opakowania itp., na których mogą się gromadzić ładunki elektryczne powinny być uziemione. Przechowywać z dala od dzieci.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.