

# Karta techniczna

## Zmywacz PCB wodny

Wodny zmywacz przeznaczony do usuwania z powierzchni pakietów pozostałości po lutowaniu. Służy do czyszczenia ramek agregatów lutowniczych, szablonów oraz sit. Powoduje zmydlanie kalafonii oraz rozpuszczanie resztek topnika. Jego pracę przyspiesza obecność neutralizatorów oraz dodatków obniżających napięcie powierzchniowe. Nie atakuje powierzchni metalowych i aluminiowych.

### Zastosowanie:

Preparat należy stosować w liniach myjących pracujących w sposób ciągły.

Urządzeniach komorowych okresowych.

Urządzeniach do mycia szablonów sit oraz ramek transportowych agregatów lutowniczych gdy dopuszczalne jest mycie pakietów w wodzie.

### Właściwości fizykochemiczne płynu:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość	g/cm <sup>3</sup>	0,98
pH	-	6 - 7
Rozpuszczalność	-	w wodzie - całkowita
Wygląd	-	ciecz, bezbarwna

### Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
1 L	plastikowa butelka	1	ART.AGT-050
5 L	plastikowy kanister	1	ART.AGT-051

### Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe właściwości i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.