


361190244011

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A



Opis techniczny:

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych, Montaż PCB, 1 zestyk, Przełączny, 10 A, AgSnO2, Cewka DC, 24 V, działający z 18 do 31.2 V, moc znamionowa 0.36 W, rezystancja 1600 Ω, zużycie 15 mA, napięcie podtrzymania 12 V, napięcie odpadania 2.4 V, wersja: Szczelne (RT III), temperatura otoczenia z -40 do +85 °C

Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

Izolacja cewki/zestyków:	4 kV
Konfiguracja zestyków:	1 zestyk, Przełączny
Moc znamionowa DC:	0.36 W
Napięcie zasilania DC:	24 V
Napięcie znamionowe zestyków:	250 V AC
Opis handlowy:	Miniaturowy przekaźnik do PCB, 1 zestyk przełączny. Konstrukcja obudowy "Sugar Cube". Szczelny (odporny na mycie): RT III
Prąd znamionowy zestyków:	10
Temperatura otoczenia - pracy:	-40...85 °C
Trwałość elektryczna:	50000 cykle
Wymiary:	15.2x15.5x19 mm
Zakres napięcia zasilania DC:	18...31.2 V
Zasilanie:	Cewka DC
Certyfikaty i atesty jakości (według typu):	

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?

[Skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży](#)Zadzwoń pod bezpłatny numer 618659407[Znajdź dealera](#)