


302270050020

Przełącznik subminiaturowy DIL 2 A



Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

Izolacja cewki/zestyków:	1.5 kV
Konfiguracja zestyków:	2 zestyki, Przełączny
Moc znamionowa DC:	0.2 W
Napięcie zasilania DC:	5 V
Napięcie znamionowe zestyków:	125 V AC
Opis handlowy:	Przełącznik subminiaturowy DIL do montażu na PCB z połączanymi zestykami dla pewnego przełączania niskich obciążeń sygnałowych.
Prąd znamionowy zestyków:	2
Temperatura otoczenia - pracy:	-40...85 °C
Trwałość elektryczna:	100000 cykle
Wymiary:	10.1x11.4x20.3 mm
Zakres napięcia zasilania DC:	3.7...7.5 V
Zasilanie:	Cewka czuła DC
Certyfikaty i atesty jakości (według typu):	

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?

[Skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży](#) [Zadzwoń pod bezpłatny numer 618659407](#) [Znajdź dealera](#)