

345170245010

Wąski przekaźnik do gniazd i PCB (EMR lub SSR) 8 - 12 - 16 A

Opis techniczny:

Przekaźnik subminiaturowy do PCB, Elektromechaniczny (EMR), 1 zestyk, Przełączny, 6 A, AgNi + Au, Cewka czuła DC, 24 V, działający z 16.8 do 36 V, moc znamionowa 0.17 W, rezystancja 3350 Ω, zużycie 7.1 mA, napięcie podtrzymania 9.6 V, napięcie odpadania 1.2 V, opcja: Standardowe (RT II), temperatura otoczenia z -40 do +85 °C

Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

Izolacja cewki/zestyków:	6 kV
Konfiguracja zestyków:	1 zestyk, Przełączny
Moc znamionowa DC:	0.17 W
Napięcie zasilania DC:	24 V
Napięcie znamionowe zestyków:	250 V AC
Opis handlowy:	Wąski przekaźnik elektromechaniczny do gniazd i PCB, 6 A, szerokość 5 mm, niski pobór mocy. Montaż PCB lub do gniazd serii 93. Dostępna wersja 34.51-5010 z zestykami AgNi+AU.
Prąd znamionowy zestyków:	6
Temperatura otoczenia - pracy:	-40...85 °C
Trwałość elektryczna:	60000 cykle
Wymiary:	5x15x28 mm
Zakres napięcia zasilania DC:	16.8...36 V
Zasilanie:	Cewka czuła DC
Certyfikaty i atesty jakości (według typu):	

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?

[Skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży](#)Zadzwoń pod bezpłatny numer 618659407[Znajdź dealera](#)