

501290481000

Przełącznik z mechanicznie sprzężonymi zestykami 8 A



Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

Opis techniczny:

Przełącznik z mechanicznie sprzężonymi zestykami, Montaż PCB, 2 zestyki, Przełączny, 8 A, AgNi, Cewka DC, 48 V, działający z 36 do 57.6 V, moc znamionowa 0.7 W, rezystancja 3280 Ω, zużycie 14.4 mA, napięcie podtrzymania 19.2 V, napięcie odpadania 4.8 V, opcja: Przełączny, wersja: Standardowe (RT II), temperatura otoczenia z -40 do +70 °C

[PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU](#)

Specyfikacja techniczna:

Izolacja cewki/zestyków:	6 kV
Konfiguracja zestyków:	2 P
Moc znamionowa DC:	0.7 W
Napięcie zasilania DC:	48 V
Napięcie znamionowe zestyków:	250 V AC
Opis handlowy:	Miniaturowy przełącznik do obwodów drukowanych i gniazd z mechanicznie sprzężonymi zestykami (wymuszonym prowadzeniem zestyków / o wymuszonym przełączaniu), zgodnie z normą EN 61810-3 (wcześniej EN 50205) Typu B zestyków 2P. 2 zestyki przełączne 8 A. Wysokość pinów 5 mm.
Prąd znamionowy zestyków:	8
Temperatura otoczenia - pracy:	-40...70 °C
Trwałość elektryczna:	100000 cykle
Wymiary:	12.4x29x25 mm
Zakres napięcia zasilania DC:	36...57.6 V
Zasilanie:	Cewka DC
Certyfikaty i atesty jakości (według typu):	

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?

[Skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży](#) [Zadzwoń pod bezpłatny numer 618659407](#) [Znajdź dealera](#)