


501490244310

Przełącznik z mechanicznie sprzężonymi zestykami 8 A



Opis techniczny:

Przełącznik z mechanicznie sprzężonymi zestykami, Montaż PCB, 4 zestyki, 3 Z, 8 A, AgSnO2, Cewka DC, 24 V, działający z 18 do 28.8 V, moc znamionowa 0.8 W, rezystancja 720 Ω, zużycie 33.3 mA, napięcie podtrzymania 9.6 V, napięcie odpadania 2.4 V, opcja: 1 R, wersja: Szczelne (RT III), temperatura otoczenia z -40 do +70 °C

Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

Izolacja cewki/zestyków:	6 kV
Konfiguracja zestyków:	3 Z + 1 R
Moc znamionowa DC:	0.8 W
Napięcie zasilania DC:	24 V
Napięcie znamionowe zestyków:	250 V AC
Opis handlowy:	Miniaturowy przełącznik do obwodów drukowanych z mechanicznie sprzężonymi zestykami (wymuszonym prowadzeniem zestyków / o wymuszonym przełączaniu), zgodnie z normą EN 61810 (wcześniej EN 50205) Typu A. 4 zestyki przełączne 8 A (2 Z + 2 R) lub (3 Z + 1 R). Styki AgSnO2.
Prąd znamionowy zestyków:	8
Temperatura otoczenia - pracy:	-40...70 °C
Trwałość elektryczna:	100000 cykle
Wymiary:	13x16.5x40 mm
Zakres napięcia zasilania DC:	18...28.8 V
Zasilanie:	Cewka DC
Certyfikaty i atesty jakości (według typu):	

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?

[Skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży](#)Zadzwoń pod bezpłatny numer 618659407[Znajdź dealera](#)