809102400000

Modułowy przekaźnik czasowy 1 - 6 - 8 - 16 A



Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

Opis techniczny:
Modułowe przekaźniki czasowe, Wielofunkcyjny, 1 P, 16 A, Cewka AC/DC, 240 V, działający z 10.8 do 265 V (AC)/(DC), moc znamionowa 1.8 VA (AC) / 1 W (DC), temperatura otoczenia z -20 do +60 °C

PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

Opis handlowy:	Jednofunkcyjny modułowy przekaźnik czasowy z uniwersalnym napięciem zasilania. Z funkcją asymetrycznego impulsatora: LI - START po podaniu napięcia, LE: uruchamiany sygnałem START. Do wyboru sześć skal czasowych od 0.1 s do 24 h. Wysoka izolacja pomiędzy wejściem a wyjściem. Uniwersalne zasilanie z wykorzystaniem technologii PWM.
Napięcie zasilania:	12...240 V
Konfiguracja zestyków:	1 P
Prąd znamionowy zestyków:	16
Napięcie znamionowe zestyków:	250 V AC
Zakres napięcia zasilania AC:	10.8 ... 265 V
Zakres napięcia zasilania DC:	10.8 ... 265 V
Ustawienie opóźnienia:	(0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h
Funkcje:	Wielofunkcyjny
Wymiary:	84x56.5x17.5 mm
Certyfikaty i atesty jakości (według typu):	

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z naszą siecią sprzedażyZadzwoń pod bezpłatny numer 618659407Znajdź dealera

Finder 2026 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Findernet.com
Informacje techniczne