834102400000

Modułowy przekaźnik czasowy 8 - 12 - 16 A



Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

Opis techniczny:
Modułowe przekaźniki czasowe, Jednofunkcyjny, 1 P, 16 A, Cewka AC/DC, 240 V, działający z 16.8 do 265 V (AC)/(DC), moc znamionowa 1.5 VA (AC) / 2 W (DC), Wykonanie: Standard, temperatura otoczenia z -20 do +60 °C

PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU

Specyfikacja techniczna:

Opis handlowy:	Jednofunkcyjny przekaźnik czasowy, szer. 22,5 mm, z uniwersalnym napięciem zasilania (24...240)V AC/DC i funkcją BE (opóźnienie rozłączenia - odmierzanie czasu od ujemnego zbocza impulsu sterującego). Osiem zakresów czasowych od 0,05 s do 10 dni. Wysoka izolacja pomiędzy wejściem a wyjściem. Możliwość używania zarówno wkrętaka o przekroju płaskim, jak i krzyżowym do ustawiania funkcji, zakresów, czasów i do zwalniania zaczepu szyny. Uniwersalne zasilanie z wykorzystaniem technologii PWM.
Napięcie zasilania:	240 V
Konfiguracja zestyków:	1 P
Prąd znamionowy zestyków:	16
Napięcie znamionowe zestyków:	250 V AC
Zakres napięcia zasilania AC:	16.8 ... 265 V
Zakres napięcia zasilania DC:	16.8 ... 265 V
Ustawienie opóźnienia:	(0.05...1)s, (0.5...10)s, (0.05...1)min, (0.5...10)min, (0.05...1)h, (0.5...10)h, (0.05...1)d, (0.5...10)d
Funkcje:	Jednofunkcyjny
Wymiary:	78.8x96x22.5 mm
Certyfikaty i atesty jakości (według typu):	

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z naszą siecią sprzedażyZadzwoń pod bezpłatny numer 618659407Znajdź dealera

Finder 2026 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Findernet.com
Informacje techniczne