

804102400000

Modułowy przekaźnik czasowy 1 - 6 - 8 - 16 A



Obraz należy traktować jako orientacyjny i niekoniecznie odpowiada on kodowi produktu.

Opis techniczny:

Modułowe przekaźniki czasowe, Jednofunkcyjny, 1 P, 16 A, Cewka AC/DC, 240 V, działający z 16.8 do 265 V (AC)/(DC), moc znamionowa 1.8 VA (AC) / 1 W (DC), temperatura otoczenia z -20 do +60 °C

[PRZEJDŹ DO STRONY PRODUKTU](#)

Specyfikacja techniczna:

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje:                                    | Jednofunkcyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konfiguracja zestyków:                      | 1 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napięcie zasilania:                         | 24...240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie znamionowe zestyków:               | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis handlowy:                              | Modułowy jednofunkcyjny przekaźnik czasowy, szer. 17,5 mm z uniwersalnym napięciem zasilania. Funkcja BE: Opóźnione rozłączenie - odmierzanie czasu od ujemnego zbocza impulsu sterującego. Do wyboru sześć skal czasowych od 0.1 s do 24 h. Wysoka izolacja pomiędzy wejściem a wyjściem. Uniwersalne zasilanie z wykorzystaniem technologii PWM.                                                                                                                                                                               |
| Prąd znamionowy zestyków:                   | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ustawienie opóźnienia:                      | (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary:                                    | 17.5x84x56.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zakres napięcia zasilania AC:               | 16.8...265 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zakres napięcia zasilania DC:               | 16.8...265 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Certyfikaty i atesty jakości (według typu): |       |

Charakterystyka opisana w niniejszym dokumencie może ulec zmianie lub modyfikacji w dowolnym momencie. Informacje należy traktować wyłącznie jako orientacyjne, a zatem nie mają one wartości umownej.

Potrzebujesz więcej informacji?

[Skontaktuj się z naszą siecią sprzedaży](#) [Zadzwoń pod bezpłatny numer 618659407](#) [Znajdź dealera](#)