



Zabezpieczenie na kłódkę



Wytrzymałość mechaniczna



Wytrzymałość



Ognioodporność



Stopień ochrony



Skrócony opis produktu

Adapter Akyga AK-EC-04 służy do konwersji złączy stosowanych do ładowania pojazdów elektrycznych. Pozwala na konwersję kabla z wtyczką Type 2 na wtyczkę Type 1. Tym samym adapter jest kompatybilny ze wszystkimi modelami urządzeń posiadającymi gniazdo Type 1 (J1772), których dopuszczalne napięcie zasilania mieści się w zakresie 110-250 V / 50/60 Hz.

Pobór prądu zasilanego samochodu nie może przekraczać prądu znamionowego wskazanego na adapterze.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Zawartość zestawu

- Adapter do pojazdu elektrycznego AK-EC-04
- Torba ochronna

Wyjaśnienia zastosowanych symboli



Występuje specjalne zagrożenia związane z obsługą.



Istnieje ryzyko utraty zdrowia lub życia (np. przez porażenie prądem).



Ważne wskazówki i informacje.




Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE). Ze względów bezpieczeństwa i certyfikacji (CE) nie można w żaden sposób przebudować lub zmieniać urządzenia. W przypadku korzystania z adaptera w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenia prądem, itp. Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.



Zgodność produktu z dyrektywą UE 2002/96/EC. Symbol przekreślonego kosza umieszczony na produkcie oznacza, że produktu nim oznaczonego nie można wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Po zużyciu, należy oddać produkt do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, a także umożliwia odzyskiwanie surowców z których wykonany jest produkt.



Oznaczenie RoHS umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia unijną dyrektywę Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC) której celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

-  Urządzenie II klasy ochronności. Zapewnia ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim - a dzięki dodatkowej izolacji, nie jest potrzebne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym uziemiającym.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



Producent wyrobu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz obrażenia spowodowane wskutek nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa oraz informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.



- Produkt oraz opakowanie produktu należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Zabrania się obciążania mechanicznego produktu - silne wstrząsy, uderzenia, upuszczenia czy zginięcie produktu może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie jest dozwolona praca produktu w niekorzystnych warunkach. Niekorzystne warunki to przede wszystkim: ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne, wysokie lub bardzo niskie temperatury otoczenia, silne wibracje, wysoka wilgotność, otoczenie gazów, pyłów lub cieczy łatwopalnych oraz agresywnych.
- Jeżeli produkt został uszkodzony, nie działa prawidłowo lub był przechowywany przez dłuższy okres czasu w warunkach złych lub niekorzystnych, bezpieczna praca urządzenia nie jest możliwa. Należy bezwzględnie zaprzestać stosowania produktu oraz w celach bezpieczeństwa zabezpieczyć go przed ponownym użyciem.
- Zabrania się wkładania mokrych wtyczek do źródła prądu i portu ładowania pojazdu.
- Jeżeli podczas ładowania spadnie deszcz - nie pozwól, by woda dostała się do żadnej z wtyczek urządzenia. Jeżeli wtyczki zostały zmoczone, przed wyciągnięciem ich z gniazd, należy odłączyć bezpiecznik sieci elektrycznej.
- Pod żadnym pozorem nie należy chwytać produktu oraz przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi dłońmi. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Zabrania się zwierania przyłącza prądowego.
- Zabrania się podłączania adaptera do uszkodzonych gniazd i wtyczek.
- Kabel adaptera należy przechowywać swobodnie zwinięty tak aby przewody nie uległy złamaniu.
- Zabrania się wsadzania palców i przedmiotów do wtyczki adaptera.
- Należy przestrzegać tego, by przewód nie był zginięty, zginany, nie ocierał się o ostre krawędzie ani nie był obciążany mechanicznie w inny sposób. Należy unikać obciążenia termicznego przewodu - w szczególności trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Przed podłączeniem urządzenia należy wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych urządzeń, które mają być podłączone do adaptera.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Przed skorzystaniem z publicznej stacji ładowania zapoznaj się z jej regulaminem.
- Przewód adaptera należy układać w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko potknięcia się lub zaczepienia o nie.
- Zabrania się modyfikowania przewodu i wtyczek adaptera. W przypadku modyfikacji produkt może zostać uszkodzony wywołując zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.
- Upewnij się, czy adapter jest kompatybilny z danym modelem pojazdu.
- Adapter należy odłączyć od kabla zasilającego i pojazdu w przypadku nieużywania produktu przez dłuższy czas.
- Odłączając adapter od kabla zasilającego oraz pojazdu nie wolno ciągnąć za przewód, lecz za przewidzianą do tego część wtyczki.
- W przypadku wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu należy zwrócić się w tym celu do Producenta lub do wykwalifikowanego fachowca.
- Wszelkie prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawa produktu mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę w specjalistycznym zakładzie.

Czyszczenie adapter



Przed każdym czyszczeniem odłącz adapter od źródła zasilania oraz podłączonego do niego pojazdu.



- Do oczyszczenia adaptera z zabrudzeń używać miękkiej, antystatycznej ściereczki, która nie strzępi się.
- Nie używać ściernych ani chemicznych środków czyszczących oraz wody.

Usuwanie najczęstszych problemów

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|-----------------------|--|---|
| Adapter nie działa | Brak napięcia | <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź prawidłowe podłączenie adaptera do źródła prądu |
| | Problem z wtyczką | <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy końcówki adaptera są dobrze osadzone w gnieździe pojazdu i we wtyczce kabla zasilającego |
| | Istnieje podejrzenie wady produktu | <ul style="list-style-type: none"> • Zaprzyjść użytkowania i skontaktuj się ze sprzedawcą |
| Pojazd nie ładuje się | Pojazd nie został prawidłowo przygotowany do ładowania | <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, czy do drugiego gniazda ładowania pojazdu nie została podłączona inna ładowarka • Zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu |
| | Problem z wtyczką | <ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy końcówki adaptera są dobrze osadzone w gnieździe pojazdu i we wtyczce kabla zasilającego |
| | Istnieje podejrzenie wady produktu | <ul style="list-style-type: none"> • Zaprzyjść użytkowania i skontaktuj się ze sprzedawcą |

Ucho na kłódkę

Podczas ładowania pojazdu w miejscu publicznym można zabezpieczyć adapter przed kradzieżą blokując go przy użyciu kłódki.

blokada przycisk odblokowujący (z blokadą na kłódkę) uchwyt



Złącze Type 1

Wtyczkę ze złączem Type 1 należy podłączyć do gniazda ładowania pojazdu. Charakteryzuje ją pięć wystających tulejek oraz zatrzask zabezpieczający.



Złącze Type 2

Wtyczkę z gniazdem Type 2 należy podłączyć do kabla zasilającego ze złączem tego samego typu. Gniazdo Type 2 charakteryzuje się siedmioma otworami.




Obsługa adaptera

1. Przygotuj pojazd do ładowania zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
2. Sprawdź, czy adapter nie został uszkodzony.
3. Upewnij się, że adapter posiada odpowiedni typ wtyczki pasujący do twojego samochodu.
4. Sprawdź, czy gniazdo samochodu i wtyczka zasilania nie są uszkodzone.
5. Ściągnij nakładki ochronne z wtyczek.
6. Podłącz adapter do kabla zasilającego z wtyczką Type 2.
7. Podłącz wtyczkę Type 1 do portu ładowania w pojeździe.
8. Po zakończonym ładowaniu, odłącz adapter od kabla zasilania i portu ładowania pojazdu naciskając przycisk, który zwolni zaczepek i nałóż nakładki ochronne.



Dane techniczne ładowarki

| | |
|---|------------------------|
|  Kod produktu: | AK-EC-04 |
| Napięcie wejściowe: | 110 - 250 V / 50/60 Hz |
| Maksymalne natężenie prądu: | 32 A |
| Maksymalna moc: | 8 kW |
| Temperatura pracy: | -30 - 50 °C |
| Materiał wykonania: | ABS |
| Materiał izolacji: | TPE |
| Klasa szczelności: | IP44 |
| Ognioodporność: | UL94V-0 |
| Długość przewodu: | 0.5 m |
| Rodzaj gniazda zasilania: | Type 2 |
| Złącze wyjściowe: | J1772 Type 1 |
| Wytrzymałość mechaniczna wtyczek: | 10000 razy |
| Zgodność z normami: | CE, FCC, RoHS |
| Zgodność z rozporządzeniem: | REACH |
| Kod EAN: | 5901720135605 |

adapter EV

Producent wyrobu:

Ropla Computers sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1c
52-200 Suchy Dwór